

PARK/P

TRINCIATRICE PER ERBA E PICCOLI RESIDUI LEGNOSI



25 - 60 CV





Ø 2-3 cm

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco ai tre punti spostabile, Cat. I.
- Spostamento meccanico.
- Contromazze.
- Ruota libera nella scatola ingranaggi.
- Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza Ø 139.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "L" o kit coltelli "YL"
- PTO 540 /1000 g/min. (invertendo le pulegge).
- Protezioni antinfortunistiche CE.

OPTIONAL

- Spostamento idraulico con tubi ed innesti rapidi
- Slitte di appoggio
- Protezioni frontali a catene
- Albero cardanico

															
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
PARK/P 105	105	25	60		10	30	2	540 (1000)	79	120	80	265	320	364	407
PARK/P 115	115	25	60		10	30	2	540 (1000)	79	130	80	280	340	364	407
PARK/P 125	125	30	60		12	36	2	540 (1000)	79	140	80	295	350	364	407
PARK/P 135	135	30	60		12	36	2	540 (1000)	79	150	80	310	360	364	407
PARK/P 145	145	40	60		14	42	2	540 (1000)	79	160	80	320	375	364	407
PARK/P 160	160	40	60		14	42	2	540 (1000)	79	175	80	355	405	364	407
PARK/P 180	180	40	60		16	48	3	540 (1000)	79	195	80	370	430	364	407