

OWIJARKA DO BEL OKRĄGLYCH

G1015



Od 1988 roku firma GÖWEIL jest kojarzona z najwyższej klasy produktami w dziedzinie **technologii owijania i prasowania bel**.
Pozostałe główne obszary działalności obejmują produkcję **rozwijaczy bel i urządzeń transportowych, czepaków oraz szlifierek do noży**.



Zakłady firmy w Kirchschlag (u góry) i Rainbach (na dole)

BUDOWA MASZYN NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Profesjonalne rozwiązania dla rolnictwa i przemysłu

Dzięki bardzo wysokiemu udziałowi eksportu maszyny GÖWEIL są znane i stosowane nie tylko w Europie, ale także na całym świecie.

Pierwotnie przedsiębiorstwo specjalizowało się w produkcji maszyn rolniczych, w międzyczasie dostępne stały się także maszyny do użytku przemysłowego.

Przedsiębiorstwo GÖWEIL kieruje się następującymi czterema wartościami:



JAKOŚĆ.

Wszystkie produkty są projektowane, rozwijane oraz produkowane w zakładach w Kirchschlag i Rainbach (Górna Austria).



WYDAJNOŚĆ.

Dzięki ciągłemu rozwojowi naszej palety produktów oferujemy wysokiej jakości i wydajne rozwiązania zgodne z duchem czasu.



KNOW HOW.

Długoletnie doświadczenie oraz ścisła współpraca działu konstrukcyjnego i działu produkcji są kluczem do naszych przemysłowych rozwiązań.



SERWIS.

Nawet najlepsza maszyna potrzebuje konserwacji. Nasz zespół serwisowy jest do Twojej dyspozycji przez 24 h i zajmie się Twoim problemem.



NASZE ROZWIĄZANIA

OWIJARKA DO BEL OKRĄGŁYCH G1015

GŁÓWNE ZALETY

4-5

Zalety i cechy szczególne owijarki do bel okrągłych G1015

WYPOSAŻENIE

6-7

Wypożyczenie podstawowe, dane techniczne, konieczne przyłącza, wyposażenie dodatkowe i możliwe rozszerzenia

GŁÓWNE ZALETY

Z owijką do bel okrągłych G1015 wszystkie procesy robocze, takie jak **transportowanie**, **owijanie** i **układanie w stosy**, można wykonywać jednym urządzeniem. Bardzo **solidna i kompaktowa konstrukcja** owijkarki gwarantuje dodatkowo **wyjątkowo długą trwałość**. Owijkarka jest przeznaczona zarówno do **montażu z przodu**, jak i **z tyłu**. Wybór **mocowań do ładowarek** jest bardzo szeroki.



4 Radiowe sterowanie programowe STANDARD z elektronicznym joystickiem



SIŁOWNIKI I SILNIKI HYDRAULICZNE

Siłownik hydrauliczny w ramie podstawowej owijarki oraz silniki hydrauliczne, które są zabudowane we wnętrzu wałków, są idealnie chronione.

2 DOBRA WIDOCZNOŚĆ

Jedną z głównych cech owijarki G1015 jest rama górna umieszczona z boku. Dzięki temu całe pole widzenia na obszar roboczy i okrągłą belę jest wolne.

3 WAŁKI

Duże wałki owijarki G1015 gwarantują bezproblemowe owijanie nawet ciężkich bel (do 1200 kg). Seryjnie napędzane wałki spokojnie i równomiernie obracają i owijają bele w folię. Dodatkowo wałki perfekcyjnie ochraniają leżące we wnętrzu silniki hydrauliczne.



4 STEROWANIE

Owijarka G1015 jest wyposażona w przyjazne dla użytkownika radiowe sterowanie programowe STANDARD z elektronicznym joystickiem. Wszystkimi funkcjami sterować można również bezpośrednio z obudowy sterowania na maszynie, opcja ta jest szczególnie praktyczna podczas zmiany folii. Dzięki dodatkowym przyłączom możliwe jest także sterowanie hydraulicznym wahaczem górnym przez sterowanie programowe owijarki.

5 RAMIĘ OWIJAJĄCE Z NAPINACZEM FOLII

Ramię owijające jest wyposażone w napinacz folii do rolek folii o szerokości 750 mm. Opatentowane wałki z tworzywa sztucznego zapewniają całkowicie równomierne napinanie. Ponadto wałki nie są wrażliwe na temperaturę. W ten sposób oszczędza się folię i gwarantuje mocno owinięte bele. System szybkiej wymiany pozwala na szybką i łatwą wymianę pustych rolek.

6 GÓRNY ŁĄCZNIK HYDRAULICZNY

Górny wahacz hydrauliczny pozwala na łatwe i płynne ustawianie nachylenia owijarki. Opcjonalnie dostępne są przyłącza do górnego wahacza hydraulicznego. Dzięki temu może być sterowany bezpośrednio także za pomocą sterowania programowego owijarki.



OBCINARKA FOLII

Nierdzewny nóż tnący gwarantuje czyste i precyzyjne odcięcie folii. Równocześnie folia jest przytrzymywana przez dźwignik nożycowy. Tuż po rozpoczęciu owijania seryjne położenie pływające zapewnia łatwe luzowanie folii.

8 WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Dzięki licznym elementom wyposażenia dodatkowego, np. stawiacz bel, nadzór folii, wałek podporowy lub przeciwcieżar, owijarkę do bel okrągłych można wyposażyć indywidualnie i według upodobań.



WYPOSAŻENIE

Owijarka do bel okrągłych G1015 firmy GÖWEIL charakteryzuje się swoją bardzo **kompaktową i solidną konstrukcją**. Dwa seryjnie napędzane wałki zapewniają **równomierne obracanie beli**. Owijarka jest bardzo łatwa w obsłudze za pomocą sterowania programowego STANDARD z pilotem radiowym.



WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Load-Sensing
Może pracować także z ciągnikami bez pompy z systemem load-sensing

Pojedyncze ramie owijające

Trzypunktowy układ zawieszenia kat. II i III

Hydraulicznie wychylane ramiona wałka do zbierania i zrzutu bel

2 rolki prowadzące bel

Napinacz folii 750 mm

Obcinarka folii

Magazyn folii na 1 rolkę folii

Reflektor roboczy LED

Radiowe sterowanie programowe STANDARD

Funkcje zbierania i zrzutu bel wykonywane są przy pomocy elektronicznego joysticka. Cykle robocze „Owijanie” i „Zakładanie i obcinanie folii” przebiegają w pełni automatycznie.

DANE TECHNICZNE

Masa	985 kg
Długość	2220 mm
Szerokość	1800 mm
Wysokość	2355 mm
Szerokość rozwarcia wałków	1750 mm
Średnica bel	0,90-1,60 m
Masa bel	maks. 1200 kg
Zużycie oleju	od 20 l/min przy maks. 190 bar

KONIECZNE PRZYŁĄCZA

- 1 Przyłącze ciśnieniowe i wolny spływ do zasilania owijarki
- Przyłącze load-sensing (konieczne tylko do pracy LS)
- 3-biegunowe gniazdo do zasilania elektrycznego z bezpośrednim doprowadzeniem do akumulatora (12 V / 30 A) – przekrój przewodu 2 x 6 mm²



OPIS DO ZDJĘĆ

- 1) Bela jest pobierana przez ramiona wałka
- 2) Owijanie beli nie jest problemem także podczas jazdy
- 3) Folia jest czysto odcinana
- 4) Okrągła bela jest oszczędnie zrzucana
- 5) Dzięki dodatkowej opcji wyposażenia „stawiacz bel” bela jest ustawiana po stronie czołowej
- 6) Z ładowarką możliwe jest także ustawianie owiniętych bel w stosy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Połączona z napinaczem folii
Do folii o szerokości 500 mm i 750 mm
Dodatkowo można ustawić zachodzenie folii

Nadzór folii
Przerywa proces owijania po zerwaniu folii lub przy końcu folii

Przyłącza do hydraulicznego wahacza górnego
Hydrauliczny wahacz górny jest obsługiwany bezpośrednio za pomocą sterowania programowego owijkarki

Wałek podporowy
Długość zmienia się na: 2370 mm / Wysokość zmienia się na: 2505 mm

Stawiacz bel
Obsługa odbywa się za pomocą sterowania programowego

Przeciwcieżar
Ok. 60 kg

Przewód zasilający akumulator 5,3 m, 2 x 6 mm² z 3-biegunowym gniazdem

Instalacja oświetleniowa i system świateł migających

Napęd poprzez wał przekładnikowy (bez oleju hydraulicznego)
Zawiera przekładnię z pompą, możliwość nałożenia na wał odbioru mocy ciągnika, filtr obiegu powrotnego i zbiornik oleju hydraulicznego 30 l

Możliwe mocowania (bez montażu)

Rama Euro
Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX
Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydrauliczny, Kramer, Schäffer do 3550, Schäffer od 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Zettelmeyer 602, CAT 907H/Liebherr L507, Faresin, Fauchaux, Bobcat, CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer, Fendt Cargo T955/Sennebogen
Inne rozszerzenia na życzenie

GÖWEIL

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11, 4202 Kirchschlag // AUSTRIA

Tel.: +43 (0) 7215 2131-0 // Faks: +43 (0) 7215 2131-9

office@goeweil.com // www.goeweil.com



86,00983E // PL