

For Earth, For Life
Kubota

F

KUBOTA SERIA F

F-251E - F-251 - F391



Moc i precyzja dzięki serii F



F-251 z koszem

F-391 z kabiną

F-391 z koszem

Kosiarki serii F zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach profesjonalnych – w szczególności dla sektora komunalnego, obiektów sportowych, pól golfowych oraz firm zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych, które oczekują najwyższej jakości pracy. Łącząc moc, wszechstronność i wyjątkową zwrotność, maszyny te gwarantują perfekcyjne rezultaty niezależnie od warunków. Bez względu na to, czy chodzi o rozległe trawniki, boiska sportowe, parki czy tereny komercyjne – kosiarki Kubota serii F zapewniają niezawodną i efektywną pracę za każdym razem. Dzięki szerokiemu wyborowi modeli kosiarki serii F stają się maszynami prawdziwie wielozadaniowymi.

#Najważniejsze cechy

ROPS lub ochrona kabiny. Niezależnie od tego, jak ciężko pracuje Twoja maszyna, pracuj komfortowo i bezpiecznie



Model	F-251E	F-251	F-391
Moc (KM)	24,5	24,5	37,4
Przekładnia	2WD	4WD	4WD
Opcja kosza na trawę.	NIE DOTYCZY	Dostępne	Dostępne
Budowa	Rama ROPS	Rama ROPS	ROPS / kabina

#Wydajność i osiągi, zwrotność i komfort

**Witamy w
serii F**





Efektywna oszczędność paliwa

Silniki Kubota D1105 lub V1505 zapewniają maksymalne wykorzystanie każdego litra paliwa, ograniczając jego zużycie oraz czas przestojów. Niezawodność i trwałość od zawsze są znakami rozpoznawczymi silników Kubota.



Lepsza widoczność i manewrowość

Dzięki umieszczeniu agregatu tnącego z przodu kosiarki operator ma doskonały widok na obszar roboczy, co znacząco ułatwia omijanie przeszkód, takich jak drzewa, rabaty czy ogrodzenia.

Większa precyzja: taka konstrukcja pozwala na bardziej dokładne koszenie, szczególnie wzdłuż krawędzi, eliminując potrzebę ponownego przejazdu w celu dokaszania trudno dostępnych miejsc.



Doskonała wydajność koszenia

Wyposażone w silnik Kubota oraz zaawansowaną technologię koszenia, nasze agregaty tnące gwarantują czyste i równomierne rezultaty za każdym razem. Bez trudu radzą sobie w każdych warunkach – niezależnie od tego, czy chodzi o gęstą trawę, nierówny teren czy wilgotne podłoże.



Ergonomiczne elementy sterujące i komfort

Seria F została zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie operatora – wyposażono ją w fotele z zawieszeniem, intuicyjne elementy sterujące oraz układ zapewniający płynną jazdę. Dzięki temu możesz poświęcić więcej czasu na pracę, a mniej na regulację sprzętu. Ergonomiczna konstrukcja gwarantuje wygodę nawet podczas najdłuższych sesji koszenia.

Wyjątkowa wydajność koszenia i zbierania



Jednolite koszenie za każdym razem

Mocowanie i konstrukcja agregatu tnącego zostały zaprojektowane tak, aby idealnie dopasowywały się do ukształtowania terenu, dzięki czemu trawa nie jest spłaszczana przed skoszeniem.

W pełni niezależny układ napędowy WOM minimalizuje straty mocy i utrzymuje stałą prędkość roboczą, niezależnie od warunków pracy.



Wyrzut boczny lub tylny

Dostępne są agregaty tnące o szerokości roboczej 60" lub 72" z wyrzutem bocznym albo tylnym. Potrójny układ ostrzy zapewnia precyzyjne i równomierne cięcie, a wszystkie agregaty oferują możliwość wyposażenia w zestaw do mulczowania.



Opcja kosiarki bijakowej

Dwie kosiarki o szerokości koszenia 1400 mm (56") lub 1600 mm (64") są wyposażone w przednie koła skrętne z łożyskami obrotowymi i zabezpieczenie boczne przed poślizgiem na nierównym podłożu i kamieniach. Doskonała wydajność w każdych warunkach i wybór ostrzy dostosowanych do danego zastosowania.



Pełne sterowanie

Sterowanie ramionami podnoszącymi agregat odbywa się za pomocą dźwigni hydraulicznej znajdującej się po prawej stronie operatora. Podczas opuszczania agregat powraca za każdym razem do wymaganej wysokości koszenia. Sterowanie prędkością opuszczania zapewnia operatorowi pełną kontrolę podczas opuszczania kosiarki. Aby zapewnić sobie pełen spokój ducha, kosiarkę można zablokować w pozycji podczas transportu między miejscami pracy.

#Komfort

Pracuj w pełnym komforcie



Komfort i prostota mogą iść w parze

Wysokie oparcie fotela z zawieszeniem, zintegrowanym zagłówkiem i podłokietnikami zapewnia maksymalny komfort pracy. Duża powierzchnia podłogi z matami antypoślizgowymi oraz sterowanie przekładnią HST za pomocą jednego pedału sprawiają, że obsługa maszyny jest wyjątkowo prosta i intuicyjna. Wszystkie główne elementy sterujące zostały umieszczone po prawej stronie, co dodatkowo zwiększa wygodę użytkownika.



Kompleksowe oprzyrządowanie

Tablica wskaźników dostarcza operatorowi pełnych informacji o prędkości oraz parametrach pracy maszyny.

Regulowana kolumna kierownicy umożliwia zajęcie komfortowej pozycji za sterami, nie zasłaniając przy tym panelu kontrolnego.



Auto-Assist 4WD

Uniwersalne zastosowanie: niezależnie od zadania i rodzaju terenu, seria F doskonale radzi sobie z szerokim zakresem wyzwań. Inteligentny system automatycznego napędu na cztery koła zapewnia optymalną przyczepność w każdych warunkach. System automatycznie uruchamia napęd 4WD, gdy jest to potrzebne, a podczas pokonywania ciasnych zakrętów przełącza się na napęd 2WD, ułatwiając manewrowanie. Wszechstronność tych maszyn sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla wielu branż i zastosowań.

#Kabina

Ochrona przed każdą pogodą





Operator ma zapewnioną doskonałą widoczność niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Duża przestrzeń nad głową oraz ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujących sprawiają, że kabina jest wyjątkowo przestronna i komfortowa. System wentylacji z klimatyzacją, nagrzewnicą oraz trzystopniową regulacją prędkości wentylatora minimalizuje zmęczenie operatora, co bezpośrednio przekłada się na wyższą wydajność pracy.



Komfort najwyższego poziomu

W pełni zintegrowana kabina oferuje szeroką gamę nowoczesnych rozwiązań, które tworzą ergonomiczne i komfortowe środowisko pracy.

Przestronne wnętrze podkreślają w pełni przeszklone panele drzwi, zapewniające doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach. Dzięki grubym, wyścielonym matom podłogowym oraz mocowaniom typu silentblock poziom hałasu wewnątrz kabiny jest zredukowany do minimum. Tapicerowane panele wewnętrzne oraz podsufitka dodatkowo podnoszą poczucie jakości i komfortu.

Praca do późna? Nie ma problemu.

Zamontowane na dachu światła drogowe i robocze umożliwiają kontynuowanie pracy nawet po zmroku.

Lusterka wsteczne, obrotowe światła ostrzegawcze oraz w pełni zgodny z przepisami zestaw oświetlenia drogowego zapewniają bezpieczny transport maszyny z placu pracy.

Przednią szybę w czystości utrzymuje szerokokątna wycieraczka ze zintegrowanym spryskiwaczem.

#Kosz na trawę

Zbieraj pewnie i łatwo



Kosz o dużej pojemności

Kosz na trawę o pojemności 700 litrów pozwala na efektywne koszenie dużych powierzchni bez konieczności częstego opróżniania.

Obsługiwany za pomocą dźwigni kosz z wysokim wylotem można szybko i wygodnie opróżnić, co zwiększa wydajność pracy.



Przenoszenie pociętego materiału

Mocny wentylator ssący szybko i skutecznie zbiera oraz transportuje posiekany materiał, niezależnie od warunków pracy.

Przemysłowa konstrukcja kosza z wewnętrznym deflektorem zapewnia jego pełne napełnienie za każdym razem, co maksymalizuje wydajność i efektywność koszenia.



Bezpieczeństwo przede wszystkim

Uchwyty zabezpieczające są na stałe zamocowane do maszyny. Gdy kosz jest całkowicie podniesiony, przed przystąpieniem do prac w komorze silnika wystarczy odpiąć wsporniki po obu stronach.

#Łatwość serwisowania

Dostęp do serwisowania – bezkonkurencyjny



Jednoczęściowa maska silnika

Brak przeszkód w dostępie do komory silnika – nawet w przypadku wyposażenia maszyny w kosz lub kabinę. Wszystkie czynności kontrolne i prace konserwacyjne można wykonywać w sposób łatwy, szybki i bezpieczny.



Pochylenie agregatu koszącego o 90°

W celu wykonania prac konserwacyjnych agregat koszący można łatwo odchylić, co umożliwia szybkie ustawienie go w pozycji serwisowej i zapewnia pełny dostęp do jego spodniej części.



Oryginalne części, pełna pewność

Wybierając oryginalne części Kubota, zyskują Państwo gwarancję najwyższej jakości i precyzji wykonania, które przekładają się na niezrównaną niezawodność, wydajność i produktywność maszyny. Wszystkie części są objęte 18-miesięczną gwarancją* w przypadku montażu przez autoryzowanego dealera Kubota – dla pełnego spokoju i bezpieczeństwa użytkowania.



Kubota Care:

- Chroni przed rosnącymi kosztami części i robocizny.
- Zapewnia pełną, rozszerzoną gwarancję nawet do 5 lat.
- W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego punktem kontaktowym pozostaje dealer – oznacza to brak konieczności kontaktu z zewnętrznymi dostawcami.
- Zwiększa wartość odsprzedaży maszyny. Pakiet Kubota Care można przekazać nowemu nabywcy.

#Korzyści

Wyjątkowość kosiarki czołowej





Łatwość koszenia przekłada się na korzyści ekonomiczne

Agregat koszący montowany z przodu zapewnia szereg praktycznych zalet.

Oprócz doskonałej widoczności w trakcie pracy umożliwia dotarcie do miejsc niedostępnych dla tradycyjnych kosiarek, co pozwala skrócić czas potrzebny na dodatkowe prace nawet o 20%.

Efektem końcowym jest krótszy czas realizacji każdego zadania oraz maksymalna wydajność maszyny.

Wartość długoterminowa

• **Opłacalne w dłuższej perspektywie:** choć początkowy koszt zakupu może być wyższy niż w przypadku tradycyjnych kosiarek, ich trwałość, wydajność oraz funkcje oszczędzające czas sprawiają, że kosiarki serii F stanowią doskonałą długoterminową inwestycję dla użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał swojego sprzętu.

Kupuj z pewnością

Kubota to jeden z kluczowych producentów z wieloletnim doświadczeniem i bogatą historią sukcesów w branży pielęgnacji terenów zielonych.

Wybierając maszynę Kubota, zyskujesz:

- Dostęp do solidnej i sprawdzonej sieci autoryzowanych dealerów.
- Pewność niezawodnego produktu najwyższej jakości.
- Sprzęt, który utrzymuje wysoką wartość rynkową przez lata.
- Prawdziwą gwarancję producenta – a nie gwarancję strony trzeciej.

#Dane techniczne

Model		F-251E	F-251	F-391
SILNIK				
Model		Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota V1505-CR-TE5
Siłowniki	liczba	3	3	4
Pojemność skokowa	cm3	1123	1123	1498
Moc brutto	KM / kW	24,5 / 18,5	24,5 / 18,5	37,4 / 27,5
Sterowanie zasysaniem / emisją		Naturalne / Nie wymagane	Naturalne / Nie wymagane	Naturalne / DPF Stage V
Moc przy znamionowej prędkości obrotowej silnika (97/68/EC)	KM/kW	22 / 15,8	25 / 18,2	25 / 18,2
Prędkość znamionowa silnika	obr./min	3100 - 3200	3100 - 3200	2720
Pojemność zbiornika paliwa	l	61	61	61
PRZEKŁADNIA				
Typ przekładni		Hydrostatyczny (HST)		
Zakresy prędkości		2		
Maks. prędkość jazdy do przod		Niska 9 km/h Wysoka 20 km/h		
Maks. prędkość jazdy do tyłu		Niska 4,8 km/h Wysoka 11 km/h		
Sterowanie do przodu/do tyłu		Obsługa jednym pedałem		
Typ koła napędowego		2WD	4WD	4WD
Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego		Nie	W standardzie	W standardzie
Załączenie napędu WOM		Dźwignia		
Układ kierowniczy		Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego		
Hamulce		Mokry tarczowy		
POKŁAD OPERATORA				
Rama ROPS		Składana	Składana	Składana
Kabina		Brak	Brak	Opcjonalnie
Reflektory		LED	LED	LED
WYMIARY I MASY				
Opony przednie		23 x 10,50-12 ((4PR) Trawa	24 x 12-12 (4PR) Trawa	24 x 12-12 (4PR) Trawa
Opony tylne		16 x 6,5--8 (4PR) Trawa	18 x 9,5-8 (6PR), Trawa	18 x 9,5-8 (6PR), Trawa
Rozstaw osi	mm	1300	1300	1350
Długość całkowita (bez agregatu koszącego)	mm	2505	2450	2530
Wysokość całkowita (z ramą ROPS w pozycji pionowej)	mm	1997	1985	1985
Wysokość całkowita (z kabiną)	mm	-	-	2030
Szerokość całkowita (bez agregatu koszącego)	mm	1240 ROPS	1370 ROPS	1370 ROPS
Szerokość całkowita (bez agregatu koszącego)	mm	-	-	1725 kabina (Lusterka rozłożnoe)
Masa całkowita (bez agregatu koszącego)	kg	727	741	853 ROPS / 1071 kabina





System koszenia z obrotowym agregatem tnącym

Model		RCK60-F251EU	RCK60R-F251EU	RCK72-F391EU	RCK72R-F391EU
Szerokość cięcia agregatu koszącego	mm (cale)	1520 (60)	1520 (60)	1829 (72)	1829 (72)
Kierunek wyrzutu		Boczny	Tył	Boczny	Tył
Podnoszenie / opuszczanie agregatu		Hydrauliczne	Hydrauliczne	Hydrauliczne	Hydrauliczne
Liczba ostrzy		3	3	3	3
Zakres wysokości koszenia	mm	25 – 129	25 – 129	25 – 129	25 – 129
Zestaw do mulczowania		Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie

System koszenia z bijakowym agregatem koszącym

Model		TEG Special 1400	TEG Special 1600
Szerokość agregatu koszącego	mm (cale)	1400 (56")	1600 (64")
Podnoszenie / opuszczanie agregatu		Hydrauliczne	Hydrauliczne
Liczba ostrzy		88	100
Zakres wysokości koszenia	mm	25 do 88	25 do 88



Kosz (opcjonalnie)		F-251	F-391
Model		GCD901U	GCD901F
Pojemność kosza	Litry	700	700
Wysokość wyładunku	mm	2155	2155
Wentylator kosza		Napęd pasowy	Napęd hydrauliczny
Prędkość wentylatora	obr./min	2700	2600
Waga (z wentylatorem)	kg	340	365



Kubota Deutschland GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce Limited

82 Baletowa St., Warszawa (Warszawa) PL-02-867

<http://www.kubota-eu.com>

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani jakimikolwiek środkami bez uprzedniej pisemnej zgody firmy KUBOTA. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji bez powiadomienia wszelkich specyfikacji lub informacji dotyczących właściwości użytkowych, jeśli okaże się to konieczne. Niektóre części przedstawione w publikacji są opcjonalne i nie są częścią standardowego wyposażenia. Informacje dotyczące gwarancji i bezpieczeństwa oraz dalsze informacje o produktach można uzyskać u autoryzowanego dealera KUBOTA.

v_5/2024

