

For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA Z2-481 KOSIARKA O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU

Kosiarka dla użytkowników prywatnych, która działa jak profesjonalista



A large orange Kubota Z2-481 zero-turn mower is shown from a low angle on a green lawn. In the background, there are bare trees and a brick building under a clear blue sky. A semi-transparent dark blue rectangle with an orange square in the top-left corner is positioned over the upper part of the image, containing the title and the first paragraph of text.

Komfort i bezpieczeństwo jednocześnie

Dla klientów poszukujących kosiarki o zerowym promieniu skrętu kluczowe znaczenie mają zwrotność i wydajność. Jeśli dodasz do tej listy komfort i niezawodność, otrzymasz model Kubota Z2-481 – maszynę zaprojektowaną z myślą o maksymalnej efektywności i trwałości.

Kubota to marka synonimiczna z najwyższą jakością w branży pielęgnacji terenów zielonych. Z2-481 to model, który w pełni odzwierciedla renomę Kubota – łącząc niezawodność, wydajność i komfort użytkowania.

Kubota potwierdza swoją renomę w zakresie jakości i niezawodności, oferując 2-letnią gwarancję lub 300 godzin pracy.*

* 2 lata lub 300 godzin w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Kubota.



Dla właścicieli terenów zielonych

Dla właścicieli dużych ogrodów Kubota Z2-481 zapewnia precyzyjne koszenie wokół drzew i innych przeszkód, umożliwiając sprawną i efektywną pracę bez zbędnych przestojów.

4 kluczowe powody, dla których Z2-481 to idealny wybór:

- **Zerowy promień skrętu (360°)** – umożliwia łatwe manewrowanie wokół przeszkód, zwiększając efektywność koszenia.
- **Nieźrównany komfort** – K-Ride Deluxe to w pełni regulowany fotel z amortyzacją, antywibracyjna płyta podłogowa oraz ergonomiczne dźwignie sterujące dla większej wygody operatora.
- **Szybka i wygodna regulacja wysokości koszenia** – intuicyjny system sterowany pedałem pozwala na łatwe podnoszenie i opuszczanie zespołu tnącego.
- **Pełna ochrona operatora** – składana rama ROPS, pas bezpieczeństwa oraz tylny zderzak, chroniący maszynę przed uszkodzeniami.





#Bezpieczeństwo



Ochrona operatora to priorytet

Składana rama ROPS oraz pas bezpieczeństwa zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy, szczególnie na terenach pochylonych. Możliwość złożenia ramy ROPS ułatwia przechowywanie maszyny w budynkach o ograniczonej wysokości wjazdu oraz pracę w miejscach z nisko wiszącymi gałęziami.



Wszystkie główne elementy sterujące pogrupowane w jednym miejscu

Konsola została ergonomicznie wyprofilowana, aby elementy sterujące były ustawione pod optymalnym kątem, co zwiększa wygodę i precyzję obsługi.



Kompleksowa kosiarka o zerowym promieniu skrętu



Zabezpieczenie tylnej części

Kompleksowa kosiarka o zerowym promieniu skrętu



Wyjątkowa wygoda

W pełni regulowany fotel Deluxe zapewnia maksymalny komfort dzięki tapicerowanemu siedzisku i oparciu, podłokietnikom oraz ergonomicznie opracowanym dźwigniom sterującym. Przestronna platforma operatora dodatkowo zwiększa wygodę, sprawiając, że Kubota Z2-481 to maszyna, na której praca staje się prawdziwą przyjemnością.



#Pakiet kompletny

Bezkonkurencyjna obsługa



K-Lift. Sterowanie podnoszeniem/opuszczaniem kosiska

Pedał sterowany nożnie umożliwia operatorowi w razie potrzeby podniesienie agregatu koszącego. Zwolnienie pedału spowoduje przywrócenie pokładu za każdym razem na wybraną wysokość koszenia. Kąt położenia pedału zapewnia wygodną obsługę.



Szybka regulacja wysokości agregatu koszącego

Obrócenie pokrętki dostosowuje wysokość koszenia o 0,25" (6 mm). Na czas transportu ustaw tarczę w najwyższej pozycji.



Tłumiki antywibracyjne

Podłoga platformy operatora jest nie tylko zdejmowana, co zapewnia łatwy dostęp do pasów napędowych kosiska, ale także zamontowana na gumowych amortyzatorach, które skutecznie redukują wibracje odczuwane przez operatora. Dodatkowo, antywibracyjne dźwignie sterujące minimalizują drgania przenoszone na dłonie, zwiększając komfort pracy i redukując zmęczenie.

21" Fotel z wysokim oparciem

Składana rama ROPS

Przycisk uruchamiania WOM

Nowy zderzak i tylna pokrywa

Nowy wygląd koła





K-Ride komfortowy system fotela

Fotel operatora można precyzyjnie dostosować do indywidualnych preferencji, zapewniając maksymalny komfort i ergonomię podczas pracy.

Schowek

Zamykany schowek chroni przechowywane przedmioty przed kurzem i przypadkowym wypadnięciem. Praktyczny uchwyt na napoje, umieszczony w pobliżu fotela, zapewnia wygodny dostęp podczas pracy.



Dźwignie sterujące
K-Ride HST

Amortyzacja fotela o
skoku 1,5"

Ulepszony system
K-Lift (50% mniej
wysiłku)

Większe przednie
kółka

#Wydajność

Moc równa się wydajności



Potrzebujesz mocy, aby osiągnąć wydajność.



Silnik benzynowy V-Twin

Nowoczesna konstrukcja dwucylindrowego silnika Kawasaki zapewnia cichszą i płynniejszą pracę przy znacznie mniejszych wibracjach w porównaniu do tradycyjnych silników jednocyldrowych.



Łatwy dostęp umożliwia bezproblemową obsługę

Podnoszona klapka umożliwia szybki dostęp do filtra powietrza, który można łatwo wyjąć i wyczyścić. Wbudowany wskaźnik poziomu oleju w korku wlewu pozwala na błyskawiczną kontrolę i wygodną obsługę, bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi.



Przycisk startu

Ergonomiczne rozmieszczenie stacyjki, przycisku rozrusznika i przełącznika ssania pozwala na intuicyjną i wygodną obsługę jedną ręką, zapewniając szybki i bezproblemowy start maszyny.



Napęd i sterowanie w zasięgu ręki

Kosiarki zero-turn wybierane są przede wszystkim ze względu na swoją wyjątkową zwrotność i możliwość skrętu w miejscu. Dźwignie sterujące obsługują dwie niezależne jednostki hydrostatyczne, które precyzyjnie kontrolują koła napędowe, zapewniając płynną i dynamiczną jazdę. Antywibracyjne dźwignie z ergonomicznymi nakładkami gwarantują pełen komfort oraz maksymalną precyzję sterowania.

Doskonały rozkład masy Niskoprofilowe opony minimalizują ryzyko uszkodzenia murawy oraz jej nadmiernego zagęszczenia, zapewniając optymalną trakcję i stabilność. Stylowe felgi nie tylko podkreślają nowoczesny design Kubota Z2-481, ale także dodają jej eleganckiego i profesjonalnego wyglądu.

#Wydajność



48" (1220 mm) agregat koszący z wyrzutem bocznym

Wyrzut boczny jest szczególnie skuteczny w przypadku długiej, gęstej lub wilgotnej trawy, ponieważ ograniczone jest nagromadzanie się skoszonego materiału w dolnej części kosiska.



Przednie koła

Przednie koła są lekko odsunięte, aby zapewnić optymalne warunki koszenia. Trawa przejechana przez koła jest na drodze ostrza które podnosi ją podczas cięcia.



Wytrzymała konstrukcja z profesjonalnym wykończeniem cięcia

Spawany stalowy agregat koszący o wysokiej wytrzymałości zapewnia wymaganą trwałość.



Opcjonalny zestaw do mulczowania

W fabrycznym pokładzie koszącym można zamontować zestaw do mulczowania, który tnie i pozostawia posiekaną trawę z powrotem na nawierzchni.

Spawana konstrukcja stalowa

Spawany stalowy agregat koszący o wysokiej wytrzymałości zapewnia wymaganą trwałość.



System ostrzy tnących

Konstrukcja ostrzy i kształt komory cięcia nie tylko poprawia jakość koszenia, ale także przepływ powietrza w celu zapewnienia szybkiego i skutecznego odprowadzenia trawy.

#Podsumowanie

Kosiarka dla użytkowników prywatnych Kubota Z2-481, która działa jak profesjonalista.

A oto dlaczego.



Najwyższy komfort

Fotel Deluxe tapicerowany, w pełni regulowany. System K-Ride: regulowana amortyzacja siedziska, antywibracyjna płyta podłogowa i dźwignie sterujące.



Regulacja i działanie agregatu koszącego

Pedał nożny K-Lift umożliwia szybkie i łatwe podnoszenie/opuszczanie kosiska. Regulacja wysokości koszenia w zasięgu ręki operatora.



Napęd zapewniający komfort i precyzję

Dźwignie sterujące są nie tylko wygodne w obsłudze, ale także zachowują odpowiednią czułość działania. Znakomita reakcja na manewry wokół przeszkód.



Solidna konstrukcja pokładu koszącego i precyzyjne wykończenie

Spawany stalowy pokład o wysokiej wytrzymałości. Kształt komory cięcia wraz z wytrzymałymi ostrzami tnącymi zapewnia wysoką jakość koszenia.

Mocny, płynny i cichy silnik


Chłodzony powietrzem silnik benzynowy V-Twin nie tylko zapewnia wymaganą moc, ale zwiększa też oszczędność paliwa.



Gwarancja 2 lata / 300 godzin

Kubota podtrzymuje swoją opinię producenta dostarczającego wysokiej jakości, niezawodnych produktów, zapewniając jeden z najlepszych okresów gwarancyjnych na rynku.

#Dane techniczne



Model		Z2-481
Silnik		V3800-CR-TIE5
Producent		Kawasaki
Model		FR651V
Norma emisji spalin	Stage	5
Cylindry	liczba	2 (V-twin)
Pojemność skokowa	cm ³	726
Rodzaj paliwa		Benzyna bezołowiowa
Układ zapłonowy		Elektryczny zapłon iskrowy
Układ chłodzenia		Powietrze
Moc brutto (SAE J1995)	KM (kW)	21,5 (16,0)
Znamionowa prędkość silnika	obr./min	3600
Dźwignia gazu ręcznego		•
Pojemność zbiornika paliwa	l	16
Wskaźnik poziomu paliwa		Wizjer
Przekładnia		
Typ przekładni		Przekładnia hydrostatyczna
Zakres prędkości do przodu	km/h	0-12,9
Zakres prędkości do tyłu	km/h	0-6,3
Pokład operatora		
Fotel operatora		21" Deluxe z wysokim oparciem, podłokietnikami i amortyzacją o skoku 1,5"
Licznik godzin		•
Składana rama ROPS		•
Uchwyt na napoje		•
Schówek		•
Zaczepek holowniczy		•
Agregat koszący		
Układ podnoszenia/opuszczania agregatu koszącego		Mechaniczny (pedał)
Podłączanie agregatu koszącego		Szybkie podłączenie, zawieszenie równoległe
Kierunek wyrzutu		Boczny
Szerokość robocza	cm (cale)	122 (48")
Liczba wrzecion ostrzy		3
Zakres wysokości koszenia	cm (cale)	38 - 114 (1,5" - 4,5")
Regulacja wysokości koszenia (skok)	cm (cale)	6 (0,25")
Typ regulacji wysokości koszenia		Pokrętło
Rolki zapobiegające skalpowaniu		Stałe
HAMULCE I UKŁAD KIEROWNICZY		
Hamulec postojowy		•
Załączenie hamulca postojowego		Dźwignia ręczna na lewej konsoli
Sterowanie i kontrola prędkości		2 dźwignie ręczne z regulacją wysokości i kąta
WOM		
Typ napędu WOM		Napęd pasowy
Typ sprzęgła WOM		Elektromagnetyczne
Wymiary i masy		
Opony przednie		13 x 6,5 - 6 (typu SLICK)
Tylne opony		22 x 10,0 - 14 (trawiaste)
Rozstaw osi (A)	mm	1195
Długość całkowita (B)	mm	2006
Wysokość całkowita (z podniesioną ramą ROPS) (C)	cm (cale)	1738
Wysokość całkowita (ze złożoną ramą ROPS)	mm	1240
Szerokość całkowita (Bez agregatu koszącego) (D)	mm	1207
Szerokość całkowita (z agregatem koszącym - wyrzut boczny) (E)	mm	1552
Minimalny prześwit - z agregatem koszącym (F)	mm	110
Masa całkowita (z agregatem koszącym)	kg	391

• = standard

Kubota Deutschland GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce

<http://www.kubota-eu.com>

Dłożono wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności i aktualności treści zawartych w niniejszej publikacji w momencie oddania jej do druku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani jakimkolwiek środkami bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Kubota. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji bez powiadomienia wszelkich specyfikacji lub informacji dotyczących właściwości użytkowych, jeśli okaże się to konieczne. Niektóre części przedstawione w publikacji są opcjonalne i nie są częścią standardowego wyposażenia. Informacje dotyczące gwarancji i bezpieczeństwa oraz dalsze informacje o produktach można uzyskać u autoryzowanego dealera KUBOTA.

v_1/2023



Kubota