


Podnośniki teleskopowe o średniej wydajności

Obszar podlegający
regulacji: EU
TF42.7TT

MERLO



MODEL	TF42.7TT-136	TF42.7TTCS-136	TF42.7TTCS-136-CVT
Długość (mm)	4740	4740	4740
Rozstaw osi (mm)	2840	2840	2840
Czystość gruntu (mm)	460	460	460
Szerokość (mm)	2310	2310	2310
Szerokość kabiny (mm)	1010	1010	1010
Wysokość (mm)	2540	2540	2540
Promień skrętu widel (mm)	4800	4800	4800

MODEL	TF42.7TT-136	TF42.7TTCs-136	TF42.7TTCs-136-CVT
PERFORMANCE			
Masa całkowita na pusto (kg)	8100	8300	8300
Maksymalny udźwąg (kg)	4200	4200	4200
Wysokość podnoszenia (m)	7.2	7.2	7.2
Maksymalny zasięg (m)	3.8	3.8	3.8
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	+/- 150	+/- 150	+/- 150
Wyrównywanie poziomu ramą	+/- 8	+/- 8	+/- 8
Sekcje ramię	2	2	2
POWERTRAIN			
Silnik	PERKINS 904	PERKINS 904	PERKINS 904
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	3.6/4	3.6/4	3.6/4
Moc silnika (kW/KM)	100/136	100/136	100/136
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	●	●	●
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40	40
Zbiornik paliwa (l)	140	140	140
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	16	16	16
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●	CVTTronic
Joystick elektro proporcjonalny	●	●	●
Osie	Portal	Portal	Portal
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY			
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	139-250	139-250	139-250
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	100	100	100
KABINA			
ASCS	Light	Light	Light
Kabina - FOPS/ROPS	●	●	●
Kabina przechyłana - niezależnie	—	—	—
KONFIGURACJA			
Amortyzacja kabiny CS	—	●	●
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	—	—
Napęd na cztery koła	●	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●	●
Opony standardowe	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	—	—	—
Obrót wieżyczki	—	—	—
PTO (rpm)	—	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—	—

— NOT AVAILABLE
 • ● STANDARD
 • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.p.A.
 Via Nazionale, 9
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
 Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
 Release 14/09/2026 - 7:25

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.